VSM WE KNOW ABRASIVES

ACTIROX

AF733 ALU-X

NEW

VSM ACTIROX

磨料类型	陶瓷磨料
粘合方式	全树脂粘合
颜色	白色
背基	硫化纤维
大卷宽度	1,470 mm

工件材料

非合金钢 · 有色金属 · 铝 · 复合材料 · 木材 · 漆

特点

中高研磨压力 · 中高密度植砂

用于去除氧化皮等困难作业的专用产品几何形状的 ACTIROX 陶瓷磨粒与 ALU-X 附加磨削活性层相得益彰。最终结果：最大切削量和显著改善的切屑清除能力。这可延长使用寿命并提高切削量——尤其是在磨削铝和其他有色金属时。

粒度:[1)]

16+	20+	24+	30+	36+	40+	50+	60+	80+	100+	120+	150+	180+	220+	240+	280+	320+	360+	400+	500+	600+	800+	1000+	1200+
□	□	□	□	■	□	□	■	■	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□

优点

- 几何形状的陶瓷磨粒可产生最大切削量，从而降低生产成本
- ALU-X 附加层可显著降低切屑粘附，从而减少磨料堵塞，
- 减少切屑粘附可延长使用寿命，降低磨具更换次数，从而提高生产效率
- 超稳定的尺寸和经久耐用的硫化基材可满足最高的安全要求

磨料技术



ACTIROX 与 ALU-X 相辅相成

新型 AF733 钢纸磨片结合了两种强大的 VSM 技术：

几何形状的**ACTIROX**陶瓷磨粒可实现最大切削量，新型 **VSM ALU-X** 附加层可显著改善切屑清除效果 - 是加工有色金属（如铝）的理想磨具。

威斯曼磨具（上海）有限公司
通信地址：上海市青浦区徐泾镇徐祥路38号C栋203,205 室
邮编: 201702
电话: +86 21 5976 2011
传真: +86 21 6270 2646
sales@vsmabrasives.com.cn · **www.vsmabrasives.com.cn**

MADE IN GERMANY

[1)] 如有技术变更，恕不另行通知。

P/AF733/03.WW/08.26/zh/1