VSM
WE KNOW ABRASIVES

ACTIROX

AK895Y

TOP SIZE

NEU

VSM ACTIROX



Kornart	Keramik
Bindung	Vollkunstharz
Farbe	Dunkelpetrol
Trägermaterial	Y-Polyester
Flexibilität	Sehr robust
Produktionsbreite	1.480 mm

Werkstoffe

Unlegierter Stahl | Super-legierungen

Merkmale

Hoher bis sehr hoher Andruck | Streudichte geschlossen

Schafft mehr: Das ACTIROX Schleifband für Heavy Duty Anwendungen zeichnet sich durch eine extrem lange Standzeit aus – natürlich bei maximalem Abtrag. AK895Y spielt seine volle Leistungsfähigkeit bei Schleifprozessen mit höchsten Anpressdrücken wie dem Anfasen, dem Ausschleifen von Fehlstellen oder dem Einebnen von Schweißnähten aus. Die schleifaktive Zusatzschicht VSM TOP SIZE führt bei AK895Y zu einem kühlen Schliff, durch den sich der Materialausschuss erheblich verringert und weitere Nacharbeit entfällt.

Körnungen:[1)]

16+	20+	24+	30+	36+	40+	50+	60+	80+	100+	120+	150+	180+	220+	240+	280+	320+	360+	400+	500+	600+	800+	1000+	1200+
☐	☐	☐	☐	+	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

Vorteile

- Erzielt Bestleistungen unter maximalen Anpress-drücken und in Heavy Duty Anwendungen
- Maximaler Abtrag dank geometrisch geformtem Keramikschleifkorn führt zu einer Verringerung der Betriebskosten
- Mehr als doppelter Abtrag im Vergleich zu herkömmlichen Keramikkornschleifmitteln durch schnelleren Schliff
- Deutlich verlängerte Standzeit und weniger Werkzeugwechsel
- Kühler Schliff und Verlängerung der Standzeiten durch die schleifaktive Zusatzschicht VSM TOP SIZE

Korntechnologie



- Geometrisch geformtes Keramikschleifkorn
- Aufgerichtetes Schleifkorn im optimalen Winkel sorgt für aggressiven Schliff
- Erzielt höchste Leistung dank optimaler Deckbindung
- Sehr robuster Polyesterträger

Das Plus an Schleifleistung

In der Praxis hat sich gezeigt, dass **ACTIROX** Schleif-mittel eine **höhere Schleifleistung** erbringen als vergleichbare, konventionelle Schleifmittel – und das bei einer gleichbleibenden Oberflächenbeschaffenheit.

Sie erzielen also **höheren Abtrag,** als Sie es bei der angegebenen Körnung erwarten würden, erhalten aber keine rauere Oberfläche. Ein echtes Plus für Ihren Schleifprozess.

VSM · Vereinigte Schmirgel- und Maschinen-Fabriken AG
Siegmundstraße 17 · 30165 Hannover · Germany
T +49 511 3526 478 · F +49 511 3521 315
vertrieb@vsmabrasives.com · **www.vsmabrasives.com**

MADE IN GERMANY

FEPA

[1)] Weitere Körnungen auf Anfrage. Technische Änderungen vorbehalten.

P/AK895Y/01.WW/05.26/de/1