VSM
WE KNOW ABRASIVES

ACTIROX

AK895Y

TOP SIZE

NEW

VSM ACTIROX

Type de grain	Céramique
Liant	Entièrement en résine
Couleur	Pétrole
Matériaux support	Polyester Y
Souplesse	Très robuste
Largeur de production	1 480 mm

Matériaux

Aciers non alliés · Super-alliages

Caractéristiques

Pression élevée à très élevée · Poudrage fermé

Plus performante : la bande abrasive ACTIROX pour applications intensives se caractérise par une durée de vie extrêmement longue, tout en offrant bien sûr un enlèvement de matière maximal. L'AK895Y déploie toute sa puissance dans les processus de polissage avec des pressions maximales, tels que le chanfreinage, le polissage de défauts ou le nivellement de soudures. La couche supplémentaire abrasive VSM TOP SIZE permet d'obtenir une rectification à froid avec l'AK895Y, ce qui réduit considérablement les rebuts de matière et élimine les retouches supplémentaires.

Grain:[1)]

16+	20+	24+	30+	36+	40+	50+	60+	80+	100+	120+	150+	180+	220+	240+	280+	320+	360+	400+	500+	600+	800+	1000+	1200+
				+																			

Avantages

- Des performances optimales avec des pressions maximales et dans des applications intensives
- Un enlèvement de matière maximal grâce au grain abrasif céramique de forme géométrique qui permet de réduire les coûts d'exploitation
- Un enlèvement de matière plus de deux fois supérieur par rapport aux abrasifs céramiques traditionnels grâce à un polissage plus rapide
- Une durée de vie nettement plus longue et moins de changements d'outils
- Une rectification à froid et une prolongation de la durée de vie grâce à la couche supplémentaire abrasive VSM TOP SIZE

Technologie du grain



- Grain céramique de forme géométrique
- Les grains abrasifs verticaux avec des angles optimaux assurent une coupe agressive
- Performance maximale grâce à un revêtement parfaitement adapté
- Support polyester très robuste

L'avantage en matière de performance de ponçage

Dans la pratique, il a été démontré que **les abrasifs ACTIROX** offrent une performance de polissage supérieure à celle des abrasifs conventionnels comparables, et ce, avec une qualité de surface constante.

Vous obtenez ainsi un **enlèvement de matière plus important** qu'attendu avec la granulométrie indiquée, sans pour autant obtenir une surface plus rugueuse. Un véritable plus pour votre processus de polissage.

VSM · Vereinigte Schmirgel- und Maschinen-Fabriken AG
Siegmundstraße 17 · 30165 Hanovre · Allemagne
T +49 511 3526 479 · F +49 511 3521 315
sales@vsmabrasives.com · **www.vsmabrasives.com**

MADE IN GERMANY

FEPA

[1)] Autres dimensions de grains disponibles sur demande. Sous réserve de modifications techniques.

P/AK895Y/01.WW/05.26/fr/1